



VARIFIX® - PROFILATO A C 41 X 41



Facilmente abbinabile ad elementi di giunzione, accessori e collari VARIFIX®

In acciaio (S280GD) zincato Sendzimir o zincato a caldo

- versione zincata Sendzimir (Z150 g/m²) min. 10 µm
- versione zincata a caldo (DIN EN ISO 1461) min. 40 µm

Campi d'impiego:

ideale per la realizzazione di svariati sistemi di staffaggio negli ambiti di: impiantistica industriale, tubazioni sanitarie, condotte d'aria e ventilazione, canaline elettriche, ecc.



Vantaggi:

- munito di scala graduata per agevolare le operazioni di taglio e l'eventuale allineamento dei profilati
- la versatilità della gamma dei profilati permette di creare numerose soluzioni che coprono esigenze diverse

spessore [mm]	lunghezza [m]	confezione		peso al metro [g]	acciaio zincato Sendzimir Art.	peso al metro [g]	acciaio zincato caldo Art.
		n. profilati	[m]				
1,8	2	5	10	1908	0862 001 007	—	—
	3	5	15		0862 001 227	—	—
2,5	2	5	10	2450	0862 001 006	—	—
	3	5	15		0862 001 226	2780	0862 001 442
	6	4	24		0862 001 231	—	—

Attenzione!

In fase d'ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi **al metro**.

Esempi di fissaggio con tasselli ed ancoranti Würth:



W-BS (Art. 5929 ...)



W-FAZ (Art. 5928 ...)



W-FA (Art. 5932 ...)



W-UR (Art. 0912 ...)

Contributo spese profilato lungh. 6 m

metri	costi di trasporto da attribuire al cliente per ordine
0 - 186	€ 39,00
192 - 618	€ 79,00
624 - 930	€ 89,00
936 - 1860	€ 99,00
> 1861	a richiesta

Prodotti aggiuntivi:



Chiave a bussola speciale per profilati 41
Art. 0712 137 17



Tappi terminali
Art. 0862 005 006



Profili di insonorizzazione
Art. 0862 042 0..