

MENSOLA 41/41



- mensola per fissaggio a muro di tubazioni, canaline elettriche, macchinari leggeri e simili
- in acciaio inox A4
- gli accessori sono uguali a quelli del profilato a C 41/41
- completa di tappi di chiusura









mensola		carico massimo ammissibile					
lunghezza nominale	lunghezza effettiva	9	F ₁	F ₁	$\begin{array}{c c} F_2 & F_2 \\ \downarrow & \downarrow \\ \hline & \blacktriangledown \end{array}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Art.
[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	
200	210	6,85	3,25	1,62	1,62	1,08	0865 009 059
300	315	6,85	2,15	1,08	1,08	0,72	0865 009 060
450	455	3,30	1,50	0,75	0,75	0,50	0865 009 061
600	630	1,70	1,08	0,54	0,54	0,36	0865 009 062
750	<i>77</i> 0	1,15	0,88	0,44	0,44	0,30	0865 009 063
1000	1015	0,67	0,67	0,34	0,34	0,22	0865 009 058

Altezza piastra base (H)	126 mm		
Larghezza piastra base (B)	50 mm		
Spessore piastra base (t)	8 mm		
Altezza profilo (H _P)	41 mm		
Larghezza profilo (B _P)	41 mm		
Spessore profilo (tp)	2,5 mm		
Lunghezza asola 1 (LL1)	20 mm		
Larghezza asola 1 (LB1)	13 mm		
Distanza fori 1 (LA1)	75 mm		
Lunghezza asola 2 (L12)	20 mm		
Larghezza asola 2 (LB2)	12,5 mm		
Distanza fori 2 (LA2)	35 mm		

